



ПАСПОРТ № 83

Наименование продукта: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5

НД: - ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия."

Код ОКПД 2 19.20.21.315

Дата изготовления продукта: 30.05.2026

Дата отбора продукта: 30.05.2026

Дата проведения испытаний: 30.05.2026

Номер резервуара : 388

Номер партии : 83

Замер резервуара: 749.0 см

Размер (масса/тоннаж) партии: 5512 т

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.19617/23. Срок действия с 05.07.2023 г. по 04.07.2026 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51	не менее 51.0	51.8
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-	не менее 46.0	57.3
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675	-	820.0-845.0	827.5
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8.0	2.2
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10.0	Менее 5
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	не ниже 55	выше 55	55.5
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932	-	не более 0.3	0.04
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	не более 0.01	0.003
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937	-	не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-	не более 24	12.5
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205	-	не более 25	18
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	441
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33	-	в пределах 2.000 - 4.500	3.022
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ASTM D 86	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	30.0 92.5 359
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	-	не выше минус 5	минус 7

Примечание : 1. Топливо изготовлено с вовлечением присадок:противоизносной присадки ЦРПП 4031Т (0.013%).

2. Топливо изготовлено без вовлечения метиловых эфиров жирных кислот.

3. Топливо изготовлено без вовлечения металлосодержащих присадок.

Заключение: Топливо дизельное соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному Решением

Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 №826, для класса 5 и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.

30.05.2026



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 83

**Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки
ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1**

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара	
		Наименование процесса переработки	Гидроочистка прямогогонного дизельного топлива, гидрокрекинг вакуумного газойля
1	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п 1п.1 (для средних дистиллятов)		



И. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.

30.05.2026